

2009年2月27日  
タカヤ株式会社 RF事業推進部

## 製品付属 AC アダプタ (5V) の変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
日頃は、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、首記の件につきまして、下記の通り変更致したく、ご連絡申し上げます。  
何卒ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

### 1. 対象製品

#### ①リーダライタ製品

	RS232C 接続タイプ	TCP-IP 接続タイプ
ショートレンジ出力 リーダライタ	TR3-D002B TR3-D002C-8	TR3-N001E(B) TR3-N001B TR3-N001C-8
ミドルレンジ出力 リーダライタ	TR3-MD001E-L TR3-MD001E-S TR3-MD001C-8 TR3-MD001D-8	TR3-MN001E-L TR3-MN001E-S TR3-MN001C-8 TR3-MN001D-8

#### ②5V AC アダプタ製品 (単品販売)

5V AC アダプタ (単品販売)	TAS2600-Y-ST
-------------------	--------------

2. 変更内容 付属 AC アダプタの機種変更 (※詳細は別紙「新旧比較表」参照)

3. 変更理由 仕入れ元の都合により当該品が入手困難となったため

4. 変更時期 2009年4月1日以降順次ランニングチェンジ

#### 5. 特記事項

- (1) 対象製品は電波法の制限もあり日本国内向け販売をサポートしているため、国内での使用に関して本変更による問題はないと認識しております。
- (2) ただし、お客様にて海外対応している場合など、本変更により問題が生じる場合は弊社までご相談いただければ対応方法を検討いたします。

以上

別紙

＜付属 AC アダプタの新旧比較表＞

		旧	新
仕入れ元		加賀コンポーネント	
型番		TAS2600-Y-ST	TAS2600-Y-ST2
外観		 (変更なし)	
入力	電圧	AC100～120V	AC100V
	周波数	50Hz/60Hz	
出力	電圧	DC5.0V±5%	
	電流	1.6A	
外形寸法		48(W)×54(D)×25.4(H)mm	
質量		85±10g	
プラグ		EIAJ Plug	
使用温度		0～40℃	
使用湿度		20～80%	
保存温度		-40～70℃	
保存湿度		20～80%	
適合規格	PSE (電気用品安全法)	○	
	UL	○	×
	c-UL	○	×
	RoHS (欧州)	○	

※ ○ : 対応、× : 非対応