

2009年5月8日
タカヤ株式会社 RF事業推進部

LAN 接続タイプ ショートレンジ据置型リーダライタの機種統合のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、首記の件につきまして、下記の通り実施致したく、ご連絡申し上げます。また、統合機TR3-N001E(B)の出荷価格は、廃番機TR3-N001Bと同等価格に値下げいたします^(※2)。
何卒ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 目的 類似製品の統合
2. 廃番機種 TR3-N001B、TR3-N001B(B)
3. 統合機種 TR3-N001E(B)
4. 廃番機種の最終ご注文締切日 2009年8月31日
5. 廃番機種と統合機種の仕様比較^(※1)

	廃番機種		統合機種
品名	LAN 接続タイプ ショートレンジ据置型リーダライタ		
型番	TR3-N001B	TR3-N001B(B) ※特注品	TR3-N001E(B)
外観			
リーダライタモジュール	TR3-C201 (型式指定番号：第 FC-02002 号)		
送信周波数	13.56MHz ± 50ppm (Ta=25℃)		
送信出力	100mW ±20%		
交信距離	Max10cm ※カードサイズの IC タグの場合の参考値		
動作温度	0～55℃ (付属の AC アダプタ使用時は 0～40℃)		
動作湿度	30～80%RH (結露なきこと)		
消費電流	通常動作時 typ 300mA、送信停止時 typ 235mA		
電源電圧	AC100V (AC アダプタ)		
消費電力	1.7W 以下		
寸法	120x100x37.8mm		110x140x38mm
質量	約 210g		約 230g
LED	1 個		3 個
ブザー音 (実装部品レベル)	70dB	85dB	

(※1) 仕様詳細は、仕様書などをご参照願います

(※2) TR3-N001E(B)の値下げは、2009年6月1日受注分より適用開始

以上