

2010年2月5日
タカヤ株式会社 RF事業推進部

壁掛型リーダライタの販売終了

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、首記の件につきまして、下記の通り実施致したく、ご連絡申し上げます。
何卒ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 販売終了製品
品名：壁掛型リーダライタ
型番：TR3-W001N、および TR3-W001
2. 最終ご注文締切日
2010年4月30日
3. 代替製品
TR3-N001E(B)、および TR3-D002B
※ 性能や機能、通信プロトコルは同一です。
※ 電源仕様、外観などが変わります。
※ 詳しくは別紙ご参照ください

<p>◆本リリースに関するお問合せ先 タカヤ株式会社 RF事業推進部 営業部 RF営業課 TEL : 03-5449-7045 E-Mail : rfid@takaya.co.jp</p>
--

以上

別紙 1

●TR3-W001N

		販売終了製品	代替製品
型番		TR3-W001N	TR3-N001E(B)
外観			
主な仕様	対応規格	ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3(Mode1)	
	送信出力	100mW	
	上位 I/F	TCP-IP	
	アンテナ	内蔵 (TR3-A201-1)	
	動作表示 LED	3 個	
	本体入力電圧	AC100V	DC+5V
	電源コネクタ	3 線カシメ接続	EIAJ Type2 (付属 AC アダプタを使用)
	消費電力/消費電流	10W 以下/400mA	1.7W 以下/300mA
	外形サイズ	132.5(W)x183(D)x36(H)mm	140(W)x110(D)x35(H)mm
	動作温度/動作湿度	0~55℃/30~85%RH	0~40℃/30~80%RH
	重量	約 550g	約 260g
壁取り付け方法		付属の取付板にて 設置面に取り付け	オプションの取付板にて 設置面に取り付け (※1)

(※1) オプションの取付板が別途必要となります

<取付板>

型番 : TR3-CAS-E-OPT1

仕様 : 160(W)×100(D)×3(H)mm、約 57g、アイボリー(無塗装)、ABS+PC アロイ(ロア)

別紙 2

●TR3-W001

	販売終了製品	代替製品	
型番	TR3-W001	TR3-D002B	
外観			
主な仕様	対応規格	ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3(Mode1)	
	送信出力	100mW	
	上位 I/F	RS232C (シリアル 3 線カシメ接続)	RS232C (付属 RS232C ケーブルを使用)
	アンテナ	内蔵 (TR3-A201-1)	
	動作表示 LED	3 個	1 個
	本体入力電圧	AC100V	DC+5V
	電源コネクタ	3 線カシメ接続	EIAJ Type2 (付属 AC アダプタを使用)
	消費電力/消費電流	10W 以下/400mA	0.75W 以下/125mA
	外形サイズ	132.5(W)x183(D)x36(H)mm	119.5(W)x100(D)x35(H)mm
	動作温度/動作湿度	0~55℃/30~85%RH	0~40℃/30~80%RH
	重量	約 540g	約 210g
壁取り付け方法	付属の取付板にて 設置面に取り付け	オプションの取付板にて 設置面に取り付け (※1)	

(※1) オプションの取付板が別途必要となります

<取付板>

型番：TR3-CAS-B-OPT1

仕様：140(W)×92(D)×3(H)mm、約 47.5g、アイボリー(無塗装)、ABS+PC アロイ(ロア)